Smart FaceID owerful

m*O*A

雙目動態人臉掌靜脈考勤門禁機

穩定系統:嵌入式系統,獨立操作,內建完整系統。

5"觸控屏:直覺的人機交互介面,方便各類場景操作。

頂級算法:採用加密型動態人臉算法及寬動態識別技術。

多模認證:採用動態人臉、掌靜脈、MiFare(IC卡)及密碼。

門禁一體: 搭購mOA雲考勤企業版,實現整體解決方案。

活體檢測: 有效防止使用照片或影片等方式假冒識別。

紅外攝像:200萬像素攝像頭及IR紅外鏡頭,現場記錄照片清晰。


通訊全面:支援韋根26/34、有線、無線網路、報警接口等。

狀態功能:可產出具狀態之報表;支援WebITR格式輸出(選購)。

(上班/下班/外出/返回/加班上班/加班下班)

即時測溫:可直接將量測到的體溫上傳並產出溫度報表;體溫

過高則發出告警並限制進入(mK550T)。













簡單易懂的操作模式





創新且貼心的視圖排班









內建完整操作系統

mK550/T採用Linux嵌入式操作系統進行設計, 該版本具備良好的功能及優化改善,以使設備更 現代並增加各種功能。



高亮度白光LED燈

mK550/T自帶有雙白光LED燈,當有用戶站在 設備前面時會自動啟動,並可依情況調節燈的亮 度,即使在光線不足的情況下也可順利進行人臉 識別,而當沒有人的情況下則會自行關閉。



人臉、掌靜脈、卡片及密碼

mK550/T擁有優異的動態人臉識別功能,在門 禁及考勤上有著優異的效果,同時設備還支援掌 靜脈、MiFare(13.56MHz)卡及密碼同時使用。



快速多樣的網路連接

mK550/T支援通過LAN或WIFI網路的實時連接 和數據傳輸,因此您可以管理員工數據並立即查 看時間記錄。



分散架構集中化網頁管理

mK550/T擁有自組網的功能,支援通過網路連 接模式與Internet進行交互,即時將數據從分支 機構傳輸到管理軟體。允許您從任一個位置透過 網頁方式進行管理。



考勤門禁一體機

mK550/T具備單門門禁控制器的功能,可連接 到所有類型的電鎖裝置來進行門控。也可通過設 置來依時間段定義門禁的權限。



考勤機規格參數	規格	參數	規格	參數
	識別方式	人臉、掌靜脈、MiFare卡、密碼	鏡像鏡頭	雙目200萬高清攝像鏡頭
	識別速度	射頻卡<0.2秒;其他<0.4秒	網路配置	有線網路 / 無線網路
	人臉容量	11,000張	測溫模組	紅外測溫模組(mK550T)
	掌脈容量	11,000枚	響鈴功能	多組定時響鈴
	卡片容量	11,000張	螢幕	5吋高清IPS觸控屏(720*1280DPI)
	密碼容量	11,000組	語言	繁體中文、英文
	離線紀錄量	50萬筆	工作溫濕度	-10°C ~ 45°C / 0% ~ 90% RH
	門禁功能	單門門禁控制器、時段限制、報警	抗靜電	接觸 ≥4KV、空氣 ≥8KV
	韋根接口	輸出、輸入(WG26/34自動)	電源	DC 12V/2A

^{*} 詳細規格依官網說明為主

請洽授權經銷商







